



## UNI-T UT242 Potencia y Armónicos UT-242 50mm tamaño de La Mandíbula de Verdadero VALOR EFICAZ Clamp Meter con Interfaz USB

## introducción

armónicos Clamp Meter es una sofisticada pieza de equipo con un sorprendentemente fácil de usar diseño. el multímetro puede medir voltajes de CA de hasta 600 voltios, y las corrientes de hasta 1000 amperios de CA, en tres rangos de medición.

la Potencia y Armónicos Clamp Meter también se puede utilizar para medir las frecuencias de entre 40 y 80Hz, con una precisión de 0.5%. el poder clamp meter también es capaz de medir la potencia activa, potencia potencia aparente e inactivos. además, puede ser utilizado para medir la energía eléctrica de hasta 9,999 kWh.

el diseño de esta eléctrica multímetro le permite tomar las lecturas con una sola mano. el gran disparo, situada en el lado izquierdo del cuerpo, se utiliza para activar las abrazaderas. también hay 12 botones en la parte delantera del cuerpo, que están claramente etiquetados para una rápida identificación. el cuerpo también tiene cuatro puertos, incluyendo un puerto COM.

el metro ofrece una impresionante gama de funciones y características adicionales para mejorar su experiencia profesional. cuenta con una pantalla LCD con una pantalla máxima de 9,999, y una luz de fondo opcional para una visualización óptima. sino que también tiene una función de apagado automático, que se pueden modificar para adaptarse a su uso del metro. lo que es más, tiene un MIN/MAX ajuste del valor, y un puerto USB para que pueda transferir sus datos a un ordenador.

## **Especificaciones**

especificaciones	gama	mejor Precisión		
modelo		UT241	UT242	UT243
Corriente ALTERNA (A)	50A/250A/1000A	± (2% + 5)	± (2% + 5)	± (2% + 5)



AC Voltaje (V)	150 V/300 V/600 V	± (1.2% + 5)	± (1.2% + 5)	± (1.2% + 5)
frecuencia (Hz)	50Hz-60Hz	y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Potencia activa (W)	0.01KW-600KW	$\pm (3\% + 5)$	$\pm (3\% + 5)$	$\pm (3\% + 5)$
la Potencia aparente	0.01KVAr-600 KVAr	$\pm (4\% + 5)$	$\pm (4\% + 5)$	$\pm (4\% + 5)$
(VA)	0.01K v A1-000 K v A1	± (+/0 + 3)	± (470 ± 3)	<u> </u>
Potencia reactiva	0.01KVA-600KVA	± (3% + 5)	± (3% + 5)	± (3% + 5)
(VAr)	0.01K v 11-000K v 14	(370 + 3)	± (370 + 3)	2 (3/0 + 3)
Factor de potencia	0.3-1	± (1% + 2)	± (1% + 2)	± (1% + 2)
Ángulo de fase (°)	0 °-360 °	± \$ number °	± \$ number °	± \$ number °
Energía activa (Wh)	1 ~ 9999KWh	± (3% + 5)	± (3% + 5)	± (3% + 5)
características	1	= (370 · 2)	= (370 + 3)	
visualización del		10000	10000	10000
Número de		10000	10000	10000
Auto Range		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Capacidad de		50mm	50mm	50mm
mandíbula				
True RMS		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Apagado automático		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Indicador de Batería		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
baja		J	J 1	J
de Retención de datos		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
MAX/MIN		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Registro de datos		999	999	999
Interfaz USB			y esporádica;	y esporádica;
LCD Luz de Fondo		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Icono Pantalla		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
completa			1	7
Hilos de una Sola		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Frase				
frase de \$ Number		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Hilos				
frase de \$ Number		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Hilos				
Prueba De Secuencia				y esporádica;
De fases				
Análisis armónico		1-20	1-20	1-20
configuración		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Protección de entrada		y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
Impedancia de entrada	alrededor de $5M\Omega$	y esporádica;	y esporádica;	y esporádica;
para DCV				
Características generale	1			
poder	1.5 V (LR6) x			
Tamaño Del LCD	46mm X 42mm			
Color del producto	rojo y Gris			
de Peso Neto del	601g			
producto				
Tamaño del producto	303mm X 112mm X 39m			
Accesorios estándar	UT241-Test Plomo, bater	ías, Pinzas de cococ	lrilo, Caja de herra	mientas



	UT242/UT243-Test Plomo, baterías, Pinzas de cocodrilo, Cable de Interfaz USB, Caja de herramientas, CD de Software para PC
Embalaje Individual estándar	Caja de regalo, Manual de inglés
Cantidad estándar Por El Cartón	5 Unids
Medida Del Cartón estándar	480mm X 372mm X 315mm (0.056CBM Por El Cartón Estándar)
estándar Peso Bruto Del Cartón	12Kg

## Accesorios

de Cables de prueba, pilas (no incluidas) Pinzas de cocodrilo, Cable de Interfaz USB, Caja de herramientas CD de Software para PC