

## **ANALIZADOR DE REDES ME440**

- Analizador de calidad de energía portátil
- Medidor de energía trifásico Medidor eléctrico remoto 4G
- El medidor de potencia mide corrientes y voltajes e informa valores RMS en tiempo real para todas las fases 3 y neutral. Además, el
- El medidor de potencia calcula el factor de potencia, la potencia real, la potencia reactiva y más.



|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ProductoNombre</b>           | Medidor de energía eléctrica/registrador de datos de potencia portátil                                                                                  |
| <b>Admite sensor adicional</b>  | 4 piezas BNC terminal 333mV CT<br>Bobina Rogowski de terminal BNC de 4 piezas                                                                           |
| <b>Almacenamiento</b>           | Memoria de 32GB, descarga de disco USB<br>(Guardar intervalos 1 minuto por defecto)                                                                     |
| <b>Potencia</b>                 | 2 baterías de litio PANASONIC de 2900mAh (tiempo de funcionamiento: aproximadamente 10 horas)<br>O fuente de alimentación de 5V CC (adaptador incluido) |
| Tipo de componente del producto | Medidor de potencia digital portátil; Registrador de datos portátil; Analizador de potencia                                                             |
| Aplicación del dispositivo      | Análisis de potencia<br>Registrador de datos                                                                                                            |
| Tipo de entrada                 | Bobina externa Rogowski<br>CT externo (solo 333mV)                                                                                                      |
| Pantalla                        | Pantalla TFT de 3,5 pulgadas                                                                                                                            |
| Tasa de muestreo                | 8K muestras por segundo                                                                                                                                 |
| Armónico                        | Armónico                                                                                                                                                |
| Peso                            | 850g (con accesorio 2kgs)                                                                                                                               |
| Linealidad                      | ± 0.2% de lectura                                                                                                                                       |
| Ancho de banda                  | 1Hz a 100kHz(-3dB)                                                                                                                                      |
| Temperatura operativa           | -30 °C a 80 °C                                                                                                                                          |
| Temperatura de almacenamiento   | -40 °C a 90 °C                                                                                                                                          |

